

Aktion 04

Artikelnr. 12 6842

Aktions-Set bestehend aus:

Innendosen-Stab-Entmanteler

Artikelnr. 12 2027

Der CIMCO-Innendosen-Stab-Entmanteler ist hervorragend für Arbeiten in Geräte- und Abzweigdosen geeignet. Die auf die tiefen Gerätedosen abgestimmte Werkzeuglänge bietet dem Anwender einen besonderen Komfort: Das Arbeiten vor der Gerätedose ist bequem möglich und das Kabel kann ohne Probleme abisoliert werden. Die Finger haben genügend Abstand zur scharfkantigen Dosenöffnung und die Griffzone mit Weichkomponenten bietet genügend Kraftübertragung an die Werkzeugspitze. Die Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die vier speziell geformten Klingen sich auf das jeweilige Rundkabel automatisch einstellen.

Für alle gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm Durchmesser. Titan-Nitrid beschichtete Klingen garantieren höchste Standzeit und eine sehr gute Gleitfähigkeit. Sicherer Halt durch ergonomische, rutschsichere 2-Komponenten-Griffzone, Vier-Klingen-Anordnung reduziert Kraftaufwand und erhöht Präzision. Beschriftungsfeld vereinfacht die Personalisierung des Entmantelers, Längenskalierung, TÜV/GS-geprüft.



Kabelmesser

Artikelnr. 12 2016

Ausführung mit wechselbaren Bügeln und TiN-beschichteter Sicherheitsklinge. Zwei-Komponenten-Werkzeug mit verbesserter Ergonomie zur besseren Führung während des Abmantelvorganges und verletzungsfreiem Arbeiten. Bügelssystem ohne Zuhilfenahme von Werkzeug einfachst auszuwechseln; Bügelgröße im Auslieferungszustand für Kabeldurchmesser 8 - 28 mm. Einstellbares und skalierbares Innenmesser für Längs- und Rundschnitt. Geschützte Hakenklinge mit einstellbarer Tiefe; automatischer Schutzmechanismus, um beim ungewollten Abrutschen Schnittverletzungen zu vermeiden.



Kabelschere DUOCUT 12

Artikelnr. 12 0112

Innovative Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel mit Mehrkomponenten-VDE-Hülle. Eignet sich besonders zum deformationsfreien, exakten Schneiden von Kabeln. Die Schenkel lassen sich bis zu 140° öffnen, somit ist ein Längsschnitt möglich. VDE/GS geprüft, nach IEC 60900 und VDE 0682 / Teil 201. Gewicht: 300 g.

Highlight:

Der zweistufige Schneidenbereich:

1. Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 12 mm \varnothing
2. Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mm \varnothing



cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K