CIMCO-WERKZEUGFABRIK
CARL JUL. MÜLLER GMBH & CO. KG

SCATOLA A MANICOTTO MECCANICO TDM 1 (IP68)

- Per collegamenti rapidi e sicuri di linee di comunicazione, di comando e di alimentazione.
- Impermeabile (IP 68)
- Resistente ai raggi UV
- Resistente ai metalli alcalino-terrosi e alla putrefazione
- Corpo del manicotto in plastica resistente agli urti
- Con coperchio a vite
- Con collarino per la piombatura contro gli accessi non autorizzati
- Adatto per il collegamento di massimo quattro cavi
- La scatola a manicotto è conforme allo standard ÖVE IM22
- Tipo: TDM1
- Sezione del conduttore passante: 3 x 1,5 mm^2 fino a 5 x 2,5 mm^2
- Campo di applicazione: 6 – 14 mm ø
- Sigillabile con piombo

Dotazione: una scatola a manicotto con inserto a bocchette, cinque fascette fermacavi, una confezione di lubrificante, taglierina e istruzioni di montaggio

N°art. CIMCO 18 4760

ALPA-GEL

Il gel siliconico protegge connettori per cavi da vibrazioni, polvere, sporco e umidità (IP68). Dopo l'indurimento della massa di gel, una rimozione senza residui è possibile in qualsiasi momento. Il gel siliconico bicomponente privo di solventi viene mescolato nel rapporto di miscela 1:1 e raggiunge una rigidità dielettrica di 20 KV/mm. Nello stato di lavorazione le caratteristiche permangono per un intervallo di temperature compreso tra -40°C e +180°C.
Contenuto: 250 ml.

Contenuto: un componente di silicone A e B, un recipiente per mescolare, una spatola e un paio di guanti monouso.

N°art. CIMCO 15 1010