SCHRAUBENDREHER, ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER

Reduzierte Isolation
Für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben durch die Klingenversion SLIM.

Schraubensystem-Markierung
Die Schraubendreher sind am Griffende mit einem Symbol für Schraubsystem und -größe markiert. Dies erlaubt dem Anwender den Griff zum "richtigen" Werkzeug auf einen Blick (vorteilhaft z.B. in der Werkzeugtasche).

Klinge
Der besonders gehärtete und hochlegierte Stahl garantiert eine hohe Lebensdauer. Durch die gefrästen Klingenspitzen garantieren wir bei allen VDE-Typen eine maximale Passgenauigkeit im Schraubenkopf.

Alle isolierten 3K-Schraubendreher sind nicht nur VDE/GS geprüft, sondern erfüllen kompromisslos die neue, verschärfte Norm IEC 60900. Sie schreibt u. a. eine Einzelstückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt vor.

Eine schlanke Schnelldrehzone mit guter Griffigkeit erlaubt besonders exaktes, feinfühliges Arbeiten.

1000 V

Isolierte Schraubendreher nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.

Schlitz-Schraubendreher

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01; DIN ISO 2380

Klingengröße (B x H x L mm)		Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.
2,5 x 0,4	75	160	1	11 7701
3,0 x 0,5	100	185	1	11 7702
3,5 x 0,6	100	185	1	11 7703
4,0 x 0,8	100	185	1	11 7704
5,5 x 1,0	125	220	1	11 7705
6,5 x 1,2	150	245	1	11 7706
8,0 x 1,2	175	285	1	11 7708
10,0 x 1,6	200	310	1	11 7710

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01; DIN ISO 8764

PH 0	60	145	1	11 7730
PH 1	80	165	1	11 7731
PH 2	100	195	1	11 7732
PH 3	150	260	1	11 7733

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01; DIN ISO 8764

PZ 0	60	145	1	11 7740
PZ 1	80	165	1	11 7741
PZ 2	100	195	1	11 7742
PZ 3	150	260	1	11 7743

Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01

für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z. B. Klemmleisten

PZ FL 1	80	165	1	11 7751
PZ FL 2	100	195	1	11 7752
Satz PZ FL 1 und PZ FL 2 (CIMCO-Artikelnr. 11 7751 und 11 7752)			1	11 7750
PH FL 1	80	165	1	11 7757
PH FL 2	100	195	1	11 7758

Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel)

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01

SW 3	75	160	1	11 7823
SW 4	75	160	1	11 7824
SW 5	75	170	1	11 7825
SW 6	100	195	1	11 7826
SW 8	100	210	1	11 7828

TORX®-Schraubendreher

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01

T 8	60	145	1	11 7908
T 9	60	145	1	11 7909
T 10	60	155	1	11 7910
T 15	75	170	1	11 7915
T 20	100	195	1	11 7920
T 25	100	195	1	11 7925
T 30	100	210	1	11 7930

Steckschlüssel

nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01

SW 5,5	125	220	1	11 7805
SW 6	125	220	1	11 7806
SW 7	125	235	1	11 7807
SW 8	125	235	1	11 7808
SW 9	125	235	1	11 7809
SW 10	125	235	1	11 7810
SW 11	125	235	1	11 7811
SW 13	125	235	1	11 7813

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

1000 V

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

2,5 x 0,4 x 75			11 7701
3,0 x 0,5 x 100			11 7702
4,0 x 0,8 x 100			11 7704
5,5 x 1,0 x 125			11 7705
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher			
PH 1 x 80			11 7731
PH 2 x 100			11 7732
VDE-Phasenprüfer (250 V AC)			11 1280
		1	11 7800

Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

1000 V

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

2,5 x 0,4 x 75			11 7701
3,0 x 0,5 x 100			11 7702
4,0 x 0,8 x 100			11 7704
5,5 x 1,0 x 125			11 7705
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher			
PZ 1 x 80			11 7741
PZ 2 x 100			11 7742
VDE-Phasenprüfer (250 V AC)			11 1280
		1	11 7802

Schlitz-Schraubendreher-Sortiment, 5-teilig

1000 V

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

2,5 x 0,4 x 75			11 7701
3,5 x 0,6 x 100			11 7703
4,0 x 0,8 x 100			11 7704
5,5 x 1,0 x 125			11 7705
6,5 x 1,2 x 150			11 7706
		1	11 7700

Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig

1000 V

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

PH 1 x 80			11 7731
PH 2 x 100			11 7732
PH 3 x 150			11 7733
PZ 1 x 80			11 7741
PZ 2 x 100			11 7742
PZ 3 x 150			11 7743
		1	11 7745

Sechskant-Stiftschlüssel-Sortiment (Inbus), 5-teilig

1000 V

VDE-Sechskant-Stiftschlüssel

SW 3 x 75			11 7823
SW 4 x 75			11 7824
SW 5 x 75			11 7825
SW 6 x 100			11 7826
SW 8 x 100			11 7828
		1	11 7820

TORX®-Schraubendreher-Sortiment, 5-teilig

1000 V

VDE-TORX®-Schraubendreher

T 8 x 60			11 7908
T 10 x 60			11 7910
T 15 x 75			11 7915
T 20 x 100			11 7920
T 25 x 100			11 7925
		1	11 7900

1000 V

Steckschlüssel-Sortiment, 5-teilig

VDE-Steckschlüssel

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.
SW 5,5 x 125			11 7805
SW 7 x 125			11 7807
SW 8 x 125			11 7808
SW 10 x 125			11 7810
SW 13 x 125			11 7813
		1	11 7801

1000 V

VDE-Schraubendreher-Sortiment ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13-teilig

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

2,5 x 0,4 x 75			11 7701
3,0 x 0,5 x 100			11 7702
4,0 x 0,8 x 100			11 7704
5,5 x 1,0 x 125			11 7705

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

PH 1 x 80			11 7731
PH 2 x 100			11 7732
PZ 1 x 80			11 7741
PZ 2 x 100			11 7742

VDE-TORX®-Schraubendreher

T 10			11 7910
T 15			11 7915
T 20			11 7920
T 25			11 7925
VDE-Phasenprüfer (250 V AC)			11 1280
		1	11 7000

1000 V

VDE-Schraubendreher-Sortiment SLIM, 5-teilig

für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

PZ 1 x 80 mm
PZ 2 x 100 mm

		1	11 7850

Nicht-isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge

Werkstatt-Schraubendreher

nach ISO 2380

3,5 x 0,6 x 75	160	1	11 7103
4,0 x 0,8 x 100	185	1	11 7104
5,5 x 1,0 x 125	220	1	11 7105
6,5 x 1,2 x 150	245	1	11 7106
8,0 x 1,2 x 150	260	1	11 7107
8,0 x 1,6 x 175	285	1	11 7108
10,0 x 1,6 x 200	310	1	11 7110

Elektriker-Schraubendreher

2,5 x 0,4 x 75	160	1	11 7121
3,0 x 0,5 x 100	185	1	11 7122
3,5 x 0,6 x 100	185	1	11 7123
4,0 x 0,8 x 100	185	1	11 7124
5,5 x 1,0 x 125	220	1	11 7125
5,5 x 1,0 x 200	295	1	11 7126

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips

nach DIN ISO 8764

PH 0 x 60	145	1	11 7130
PH 1 x 80	165	1	11 7131
PH 2 x 100	195	1	11 7132
PH 3 x 150	260	1	11 7133

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv

nach DIN ISO 8764 - 1

PZ 0 x 60	145	1	11 7140
PZ 1 x 80	165	1	11 7141
PZ 2 x 100	195	1	11 7142
PZ 3 x 150	260	1	11 7143

TORX®-Schraubendreher mit Bohrung (Tamper Resistant)

T 6 x 60 (ohne Bohrung)	135	1	11 7306
T 7 x 60	135	1	11 7307
T 8 x 60	145	1	11 7308
T 9 x 60	145	1	11 7309
T 10 x 80	175	1	11 7310
T 15 x 80	175	1	11 7315
T 20 x 100	195	1	11 7320
T 25 x 100	195	1	11 7325
T 30 x 115	225	1	11 7330
T 40 x 115	225	1	11 7340

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel)

nach DIN 5265

SW 3 x 100	185	1	11 7223
SW 4 x 100	185	1	11 7224
SW 5 x 100	195	1	11 7225
SW 6 x 125	220	1	11 7226
SW 8 x 150	260	1	11 7228

Sechskant-Steckschlüssel

nach DIN 3125

SW 5 x 125	210	1	11 7204
SW 5,5 x 125	210	1	11 7205
SW 6 x 125	210	1	11 7206
SW 7 x 125	220	1	11 7207
SW 8 x 125	220	1	11 7208
SW 9 x 125	220	1	11 7209
SW 10 x 125	220	1	11 7210
SW 11 x 125	235	1	11 7211
SW 13 x 125	235	1	11 7213
SW 14 x 125	235	1	11 7214
SW 17 x 125	235	1	11 7217

Vergaser-Schraubendreher

mit 2-Komponenten-Griff, für Schlitzschrauben

5,5 x 1,0 x 38	95	1	11 0290
6,5 x 1,2 x 38	95	1	11 0294

mit 2-Komponenten-Griff, für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 1 x 38	95	1	11 0120
PH 2 x 38	95	1	11 0122

Schlitz-Schraubendreher

nach DIN ISO 2380, lange Ausführung

5,5 x 1,0 x 300	410	1	11 7112

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips

nach DIN ISO 8764, lange Ausführung

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.
PH 1 x 300	400	1	11 7114
PH 2 x 300	410	1	11 7116

Schraubendreher-Sortiment, 3-teilig

Schlitz-Schraubendreher			
5,5 x 1,0 x 300			11 7112
Kreuzschlitz-Schraubendreher			
PH 1 x 300			11 7114
PH 2 x 300			11 7116
		1	11 7102

Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig

Elektriker-Schraubendreher			
2,5 x 0,4 x 75			11 7121
4,0 x 0,8 x 100			11 7124
Werkstatt-Schraubendreher			
5,5 x 1,0 x 125			11 7105
6,5 x 1,2 x 150			11 7106
Kreuzschlitz-Schraubendreher			
PH 1 x 80			11 7131
PH 2 x 100			11 7132
		1	11 7100

Schlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig

Elektriker-Schraubendreher			
2,5 x 0,4 x 75			11 7121
3,5 x 0,6 x 100			11 7123
4,0 x 0,8 x 100			11 7124
Werkstatt-Schraubendreher			
5,5 x 1,0 x 125			11 7105
6,5 x 1,2 x 150			11 7106
8,0 x 1,2 x 150			11 7107
		1	11 7101

Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig

Phillips			
PH 1 x 80			11 7131
PH 2 x 100			11 7132
PH 3 x 150			11 7133
Pozidriv			
PZ 1 x 80			11 7141
PZ 2 x 100			11 7142
PZ 3 x 150			11 7143
		1	11 7145

TORX®-Schraubendreher-Sortiment mit Bohrung, 5-teilig

T 8 x 60			11 7308
T 10 x 80			11 7310
T 15 x 80			11 7315
T 20 x 100			11 7320
T 25 x 100			11 7325
		1	11 7300

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Sortiment (Inbusschlüssel), 5-teilig

SW 3 x 100			11 7223
SW 4 x 100			11 7224
SW 5 x 100			11 7225
SW 6 x 125			11 7226
SW 8 x 150			11 7228
		1	11 7220

Steckschlüssel-Sortiment, 5-teilig

SW 5,5 x 125			11 7205
SW 7 x 125			11 7207
SW 8 x 125			11 7208
SW 10 x 125			11 7210
SW 13 x 125			11 7213
		1	11 7200

Isolierte Festhalte-Schraubendreher

Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit schlagfestem Kunststoffheft und Festhaltevorrichtung

für Schlitzschrauben

3 x 0,5 x 100	185	1	11 0782
4 x 0,8 x 125	215	1	11 0784
5 x 1,0 x 150	250	1	11 0786
6 x 1,2 x 175	275	1	11 0788

für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 0 x 125	215	1	11 0790
PH 1 x 150	250	1	11 0792
PH 2 x 175	275	1	11 0794

Festhalte-Schraubendreher-Sortiment, 5-teilig

Schlitz-Schraubendreher

3 x 0,5 x 100			11 0782
4 x 0,8 x 125			11 0784
5 x 1,0 x 150			11 0786
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips			
PH 0 x 125			11 0790
PH 1 x 150			11 0792
		1	11 0796

Werkstatt-Schraubendreher VSM-NORM

mit Zwei-Komponenten-Griffen und schlauchummantelten, schwarze Klingenspitzen

3,5 x 0,5 x 90 (Größe 1)	180	1	11 7511
4,0 x 0,6 x 100 (Größe 2)	190	1	11 7512
5,5 x 0,8 x 120 (Größe 3)	220	1	11 7513
6,5 x 1,0 x 140 (Größe 4)	250	1	11 7514
8,0 x 1,2 x 160 (Größe 5)	270	1	11 7515

Werkstatt-Schraubendreher VSM-NORM

Klingen nach Schweizer Norm VSM 35601, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.
blanke Klingen			
3,5 x 0,5 x 90 (Größe 1)	170	1	11 4706
6,5 x 1,0 x 140 (Größe 4)	240	1	11 4712
Klingen schlauchummantelt			
3,5 x 0,5 x 90 (Größe 1)	170	1	11 4736
5,5 x 0,8 x 120 (Größe 3)	220	1	11 4740
6,5 x 1,0 x 140 (Größe 4)	240	1	11 4742

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips

PH 1 x 80	170	1	11 4762
PH 2 x 100	200	1	11 4764
PH 3 x 150	270	1	11 4766

NEU

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig

die Verstellung des Drehmoments erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug und kann durch seine verstellsichere Arretierung verändert werden. Einstellstufen 0,02 Nm, Ablesen des Drehmoments durch transparentes Skalenfenster. Bei Erreichung des Drehmoments wird ein deutlich hör- und spürbares Klicksignal erzeugt. Die Drehmomentbegrenzung greift beim Festziehen sowie beim Lösen der Schraube. Der 2-Komponentengriff hat eine Wechselklingen-Aufnahme mit Verriegelungssystem, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, inklusive Nylontasche mit Gürtellasche. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS (Gerätesicherheitsgesetz) geprüft.

Lieferumfang je 1x:

- Wechselklinge für Schlitzschrauben
  3,0 x 0,4 x 100 mm
  4,0 x 0,8 x 100 mm
  5,5 x 1,0 x 100 mm
  6,5 x 1,2 x 100 mm
- Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben
  PH 1 – PH 2 x 100 mm
  PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- VDE-Schraubendreherheft
- Nylontasche mit Gürtellasche

Anzugsmoment 1 – 5 Nm Einstellstufe 0,02 Nm, 205 mm		1	11 4806

Wechselklingen isoliert, weitere Klingen auf Anfrage.

Wechselklingen für Schlitzschrauben			
3,0 x 100		1	11 4870
4,0 x 100		1	11 4872
5,5 x 100		1	11 4874
6,5 x 100		1	11 4876
Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Phillips			
PH 1 x 100		1	11 4878
PH 2 x 100		1	11 4880
Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv			
PZ 1 x 100		1	11 4882
PZ 2 x 100		1	11 4884
Wechselklingen für Kombi-Profil			
PZ FL 1 x 100		1	11 4883
PZ FL 2 x 100		1	11 4885
Wechselklingen für TORX®			
T 10 x 100		1	11 4886
T 25 x 100		1	11 4888

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 8-teilig

Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung mit Wechselklingenaufnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer Drehkappe für Elektronikarbeiten in praktischer Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS (Gerätesicherheitsgesetz) geprüft.

Lieferumfang je 1x:

- Wechselklinge für Schlitzschrauben
  2,5 x 0,4 x 100 mm
  3,5 x 0,6 x 100 mm
  4,0 x 0,8 x 100 mm
  5,5 x 1,0 x 100 mm
- Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben
  PH 1 – PH 2 x 100 mm
- Drehkappe für Wechselkinge
- VDE-Schraubendreherheft
- Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche

		1	11 7860

Wechselklingen isoliert, weitere Klingen auf Anfrage.

Wechselklingen für Schlitzschrauben

2,5 x 100		1	11 7864
3,5 x 100		1	11 7866
4,0 x 100		1	11 7868
5,5 x 100		1	11 7870

Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 1 x 100		1	11 7872
PH 2 x 100		1	11 7874

VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18-teilig

Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung mit Wechselklingenaufnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer Drehkappe für Elektronikarbeiten, Phasenprüfer 110 – 250 V, in praktischer Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS (Gerätesicherheitsgesetz) geprüft.

Lieferumfang je 1x:

- Wechselklinge für Schlitzschrauben
  2,5 x 0,4 x 100 mm
  3,5 x 0,6 x 100 mm
  4,0 x 0,8 x 100 mm
  5,5 x 1,0 x 100 mm
- Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben
  PH 1 – PH 2 x 100 mm
  PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- Wechselklinge für TORX®- Schrauben
  T10 – T15 – T20 x 100 mm
- Wechselklinge mit Innendreieck 8 x 100 mm
- Drehkappe für Wechselklinge
- VDE-Schraubendreherheft
- Wechselklinge mit Innenvierkant
  6 – 8 x 100 mm
- Wechselklinge mit Doppelbart 5 x 100 mm
- Phasenprüfer 110 - 250 V
- Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche

		1	11 7862

Wechselklingen isoliert, weitere Klingen auf Anfrage.

Wechselklingen für Schlitzschrauben

2,5 x 100		1	11 7864
3,5 x 100		1	11 7866
4,0 x 100		1	11 7868
5,5 x 100		1	11 7870

Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 1 x 100		1	11 7872
PH 2 x 100		1	11 7874

Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv

PZ 1 x 100		1	11 7873
PZ 2 x 100		1	11 7875

Wechselklingen für TORX®

T 10 x 100		1	11 7876
T 15 x 100		1	11 7878
T 20 x 100		1	11 7880

Wechselklinge für

Innenvierkant 6 x 100 mm		1	11 7882
Innenvierkant 8 x 100 mm		1	11 7884
Innendreieck 8 x 100 mm		1	11 7886
Doppelbart 5 x 100 mm		1	11 7888

Präzisions-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

im Stahlblechkasten, Schraubendreher mit vernickeltem Messinggriff,
je 1 Stück 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3 - 2,9 - 3,6 mm Klingenbreite

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.
		1	11 1810

Winkelschraubendreher

nach DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
für Schlitzschrauben

5,0 x 0,65 x 100		1	11 0620

für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 1 + PH 2 x 100		1	11 0630

Stechahlen

aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem Kunststoffheft für die nötige Druck- und Drehbewegung.

ø mm	L mm	Form		
6	100	○ (Vorstecher)	1	11 0480
6	100	□ (Aufreiber)	1	11 0482

Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher)

Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems

Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß)

1,0 x 0,18 x 40	140	1	11 1860
1,2 x 0,25 x 40	140	1	11 1861
1,8 x 0,30 x 60	160	1	11 1863
2,0 x 0,40 x 60	160	1	11 1864
2,5 x 0,40 x 75	175	1	11 1865
3,0 x 0,50 x 75	175	1	11 1866
3,5 x 0,60 x 100	200	1	11 1868
4,0 x 0,80 x 100	200	1	11 1869
4,0 x 0,80 x 150	250	1	11 1870

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips (Farbcode hellblau)

PH 000 x 40	140	1	11 1875
PH 00 x 40	140	1	11 1876
PH 0 x 60	160	1	11 1877
PH 1 x 80	180	1	11 1880
PH 1 x 150	250	1	11 1881

TORX®-Schraubendreher (Farbcode hellgrün)

T 5 x 50	150	1	11 1889
T 6 x 50	150	1	11 1890
T 7 x 50	150	1	11 1891
T 8 x 60	160	1	11 1892
T 9 x 60	160	1	11 1893
T 10 x 80	180	1	11 1894
T 15 x 80	180	1	11 1895

Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel, Farbcode gelb)

SW 0,7 x 40	140	1	11 1910
SW 0,9 x 40	140	1	11 1911
SW 1,3 x 40	140	1	11 1912
SW 1,5 x 50	150	1	11 1913
SW 2,0 x 50	150	1	11 1914
SW 2,5 x 60	160	1	11 1915
SW 3,0 x 60	160	1	11 1916

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

Elektronik-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

für Schlitzschrauben

1,0 x 0,18 x 40	140		11 1860
1,2 x 0,25 x 40	140		11 1861
1,8 x 0,3 x 60	160		11 1863
2,0 x 0,4 x 60	160		11 1864
2,5 x 0,4 x 75	175		11 1865
3,5 x 0,6 x 100	200		11 1868
4,0 x 0,8 x 150	250		11 1870
		1	11 1898

Elektronik-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 000 x 40	140		11 1875
PH 00 x 40	140		11 1876
PH 0 x 60	160		11 1877
PH 1 x 80	180		11 1880
PH 1 x 150	250		11 1881
für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv			
PZ 0 x 60	160		11 1886
PZ 1 x 80	180		11 1887
		1	11 1909

Elektronik-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

für Schlitzschrauben

2,0 x 0,4 x 60	160		11 1864
2,5 x 0,4 x 75	175		11 1865
3,0 x 0,5 x 75	175		11 1866
3,5 x 0,6 x 100	200		11 1868
4,0 x 0,8 x 150	250		11 1870
für Kreuzschlitzschrauben Phillips			
PH 0 x 60	160		11 1877
PH 1 x 80	180		11 1880
		1	11 1901

Elektronik-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

für TORX®-Schrauben

T 5 x 50	150		11 1889
T 6 x 50	150		11 1890
T 7 x 50	150		11 1891
T 8 x 60	160		11 1892
T 9 x 60	160		11 1893
T 10 x 80	180		11 1894
T 15 x 80	180		11 1895
		1	11 1903

Elektronik-Stiftschlüssel-Sortiment (Inbus), 7-teilig

für Innen-Sechskantschrauben

SW 0,7 x 40	140		11 1910
SW 0,9 x 40	140		11 1911
SW 1,3 x 40	140		11 1912
SW 1,5 x 50	150		11 1913
SW 2,0 x 50	150		11 1914
SW 2,5 x 60	160		11 1915
SW 3,0 x 60	160		11 1916
		1	11 1920

Elektronik-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

nach IEC 60900, Klinge, Isolierung und Griff sind unlösbar miteinander verbunden, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.

für Schlitzschrauben

1000 V

1,5 x 0,3 x 40	140		11 2000
1,8 x 0,3 x 60	160		11 2002
2,0 x 0,4 x 60	160		11 2004
2,5 x 0,4 x 75	175		11 2006
3,0 x 0,5 x 75	175		11 2008
für Kreuzschlitzschrauben Phillips			
PH 00 x 40	140		11 2020
PH 0 x 60	160		11 2022
		1	11 2050