

ÜBERBESTANDSLISTE 2020

AKTION
gültig bis 31.12.2020

In Vorbereitung auf das anstehende Jahresende haben wir unser Lager geprüft. Die nachfolgenden **Produkte** haben bei uns einen Überbestand, daher profitieren Sie jetzt von unseren **Preisreduzierungen bis zu 60 %**.

Erfragen Sie die Angebote
bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel!

LED-Baustellenstrahler 10 W

Für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (7,4 V/2.260 mAh), Akku-Betriebszeit: 4 Stunden, Akku-Ladezeit: 3 Stunden, Lichtstrom: 700 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Modernste LED-Technik, ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.

CIMCO-Artikelnr. 11 1580



LED-Baustellenstrahler 20 W

Für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (7,4 V/6.600 mAh), Akku-Betriebszeit: 5 Stunden, Akku-Ladezeit: 5 Stunden, Lichtstrom: 1.300 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Modernste LED-Technik, ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.

CIMCO-Artikelnr. 11 1586



LED-Baustellenstrahler 30 W

Für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (14,8 V/6.600 mAh), Akku-Betriebszeit: 3 Stunden, Akku-Ladezeit: 5 Stunden, Lichtstrom: 2.000 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Modernste LED-Technik, ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.

CIMCO-Artikelnr. 11 1588



LED-Baustellenstrahler 50 W

Für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (14,8 V/6.600 mAh), Akku-Betriebszeit: 3 Stunden, Akku-Ladezeit: 5 Stunden, Lichtstrom: 2.600 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Modernste LED-Technik, ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.


CIMCO-Artikelnr. 11 1590



LED-Baustellenstrahler 20 W mit Wechselakku

Für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (7,4 V/6.600 mAh), Akku-Betriebszeit: 3 Stunden, Akku-Ladezeit: 5 Stunden, Lichtstrom: 1.300 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Inklusive Wechselakku CIMCO-Artikelnr. 11 1593. Verschiebbare USB-Schnittstelle zur Aufladung von Mobilgeräten wie Smartphone oder Tablet. Modernste LED-Technik ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.

CIMCO-Artikelnr. 11 1592



LED-Arbeitsleuchte

60 (Stableuchte) plus 9 (Taschenlampe) weiße LEDs, einfache Bedienung mit nur einem Druckknopfschalter, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank Schnurlosbetrieb durch integrierten Akku (7,2 V NiMH), aufladbar über 230 Volt/50 Hz-Ladegerät und 12-Volt-Zigarettenanzünder (Ladezeit ca. 1,5 Stunden), lange Leuchtdauer (ca. 5 bis 8 Stunden), stoßfestes, öl-, spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse (IP 54) aus Polycarbonat Länge 410 mm, ø 41 mm, Gewicht 470 g.

CIMCO-Artikelnr. 11 1522



SOLANGE DER VORRAT REICHT!

cimco[®]
WERKZEUGFABRIK

LED-PEN-Leuchte

Umschaltbar von Flächenausleuchtung zur Punktausleuchtung (Taschenlampe), große Ausleuchtung im Taschenformat, Gehäuse aus ABS-Material, wiederaufladbar durch Li-Ion-Batterie mit Befestigungsclip für Hemdtasche und/oder Hosentaschen, 2 Magnete sorgen für sicheren Halt an metallischen Gegenständen, inkl. USB-Ladekabel.

CIMCO-Artikelnr. 11 1524

**Quergriff-Schraubendreher-Sortiment, 8-teilig**

Mit beidseitigem Abtrieb für Innensechskantschrauben (Inbus-Schrauben). Voluminöser, kantenloser Griff in 2-Komponenten-Technik mit Weichgummieinlage, Klingen aus hochvergütetem S2-Spezialstahl, verchromt, an der längeren Klinge mit Kugelkopf, schwarz satiniert, inklusive praktischem Aufbewahrungsständer zur Aufstellung auf der Werkbank oder zur Wandmontage. Je ein Schlüssel 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm

CIMCO-Artikelnr. 11 0520

**Aluminium-Teleskopleiter X-TEND**

Teleskopleiter entsprechend Europäischer Norm EN 131 für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie, max. Tragkraft 150 kg. Leiterhöhe kann beliebig variiert und mittels selbststrastender Sicherheitsknöpfe in gewünschter Länge fixiert werden. Im Transportzustand extrem kompakt (nur 80 cm hoch), ausziehbar bis auf max. 3,80 Meter Höhe. Hergestellt aus abriebfestem anodisiertem Aluminium. 13 Sprossen mit 40 mm Breite und Anti-Rutsch-Profil, Sprossenabstand 30 cm, unterer Leiterholm-Durchmesser 8 cm, 49 cm breite Bodentraverse mit rutschsicheren Kunststofffüßen, max. Tragkraft 150 kg, Gewicht nur 11,5 kg.

CIMCO-Artikelnr. 14 6720

**Aluminium-Teleskopleiter X-TEND PLUS**

Weiterentwicklung der Teleskopleiter X-TEND, nach Europäischer Norm EN 131 hergestellt, max. Tragkraft 150 kg, sowohl als Anlegeleiter mit einer Höhe von 2 Meter und als Stehleiter mit einer Höhe von 1,70 Meter nutzbar. Ideal auch für den Treppeneinsatz geeignet. Durch die Teleskopfunktion lässt sich die Leiter auf engstem Raum verstauen und erhöht den Tragekomfort. 5 Sprossen mit 40 mm Breite und Anti-Rutsch-Profil für komfortables und sicheres Arbeiten, Sprossenabstand 30 cm, max. Tragkraft 150 kg, Gewicht nur 19,3 kg.

CIMCO-Artikelnr. 14 6722

Restbestand: 2 Stück

**Warnweste „2 m Abstand“**

Nach EN ISO 20471/Klasse 2 produziert, TÜV-Rheinland geprüft, Größe variabel einstellbar durch 2 Klettverschlüsse, zwei reflektierende Streifen, 100 % Polyester. Größe: ca. 68 x 66 cm

CIMCO-Artikelnr. 14 2000

**Kabelschere**

Mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Messerköpfen, Stahlrohrschenkel PVC-überzogen

CIMCO-Artikelnr. 12 0150

**Digitales Multimeter**

Low-Batt-Anzeige, Widerstandsmessung, Diodentest und akustische Durchgangsprüfung, Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC und A/AC, CAT III 600 V

CIMCO-Artikelnr. 11 1408

**Kabelmesser-Set**

Kabelmesser mit Bügelssystem, einstellbares Innenmesser für Längs- und Rundschnitt, geschützte Hakenklinge mit einstellbarer Tiefe, automatischer Schutzmechanismus. Enthaltene Wechsel-Bügelgrößen: 4 – 16 mm ø, 8 – 28 mm ø, 27 – 35 mm ø, 35 – 50 mm ø, 50 – 70 mm ø. In hochwertiger raaco-Kunststoffbox.

CIMCO-Artikelnr. 12 2018



Erfragen Sie die Angebote
bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel!

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

WET.PROTECT

Schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss, Ausfall und Korrosion, unterwandert Feuchtigkeit und bildet dauerhaften Schutzfilm, erhält Leitfähigkeit und erhöht die Lebensdauer der behandelten Teile, Nur im spannungsfreien Zustand zu verarbeiten. Achtung: Beschriftung auf Italienisch! Größe: 200 ml.

CIMCO-Artikelnr. 15 9900



PTFE-Spray

Ein trockenes, sauberes, fettfreies, fest haftendes und beständiges Trocken-Schmiermittel. Schmutz-, staub- und wasserabweisend, beständig gegen ätzende Chemikalien und Öle. Temperaturbeständig von -180 °C bis +250 °C. Größe: 400 ml.

CIMCO-Artikelnr. 15 1002



Abisolierzange Super 4

Abisolierzange SUPER 4 mit dem Querschnittsbereich von 0,5 bis 4 mm²

CIMCO-Artikelnr. 10 0760 lose geschüttet ohne Verpackung



Zangenschlüssel PowerGRIP, 300 mm

Parallel greifende Zange mit praktischer Druckkopfverstellung spielfreies Gelenk mit stufenloser, leichtgängiger Feineinstellung, verchromt mit tauchisolierten Griffen.

CIMCO-Artikelnr. 10 1243 Spannweite: 60 mm



Kabelschneider für Stahlseile

Einhandbetätigung durch optimale Griffgestaltung, 2-Komponenten-Griffe, Schneidenhärte 60 – 62 HRC, geeignet zum Schneiden von flexiblen Stahlseilen bis ø 5 mm.

CIMCO-Artikelnr. 12 0146



Professionelle Leichtmetall-Wasserwaage

Computeroptimiertes Profil (COP), zwei integrierte Acryl-Vertikal-Libellen mit Plumb-Site® Dual-View™, eine vergrößerte Horizontal-Libelle, beidseitig fein gefräste Oberflächen, ergonomische Griffe mit patentierter Ergo Grip™ Anti-Rutsch-Funktion, Polypropylen- und TPR-Endkappen mit luftgefederten PVC-Stoßdämpfern, Genauigkeit: 0,5 mm/m.

CIMCO-Artikelnr. 21 1530



Professionelle digitale Magnetwasserwaage

Plumb-Site® Dual-View™-Libelle, Acrylglas-Blocklibellen, Ergo Grip™-Griffe, 45° geneigtes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, dreht sich nicht mit, wenn die Wasserwaage umgedreht wird. Funktion HOLD (Halten), Funktion MODE (Modus): Grad/Prozent/Neigung, Neukalibrierungsfunktion und „False Zero“, Speicherabruf mit bis zu 9 Messungen, 9 V-Akku mit Akkuanzeige, Länge: 60 cm, Gewicht: 686 g.

CIMCO-Artikelnr. 21 1532



Professionelle digitale Magnetwasserwaage mit Laserpointer

Plumb-Site® Dual-View™-Libelle, Acrylglas-Blocklibellen, 45° geneigtes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, dreht sich nicht mit, wenn die Wasserwaage umgedreht wird, Funktion HOLD (Halten), Funktion MODE (Modus): Grad/Prozent/Neigung, Neukalibrierungsfunktion und „False Zero“, Speicherabruf mit bis zu 9 Messungen, 9 V-Akku mit Akkuanzeige. Laserpointer richtet die Neigung der Wasserwaage auf einen entfernten Punkt aus bis zu 50 m, 1/4“-Gewinde im Gehäuseboden zur einfachen Befestigung auf einem Stativ, Länge: 60 cm, Gewicht: 740 g.

CIMCO-Artikelnr. 21 1534



Elektriker-Sicherheits-Wasserwaagen, 600 mm

Mit drei Libellen (1 x horizontal, 1 x vertikal, 1 x 45°), aus nicht-leitendem, verzugsfreiem Kunststoff mit ergonomischen Griffmulden und patentierten Libellengehäusen.

CIMCO-Artikelnr. 21 1536



cimco®

Frontpresszange FLEXI-CRIMP

Mit auf den Leiterquerschnitt selbsteinstellendem Kamm- bzw. Lamellengesenk, Vierkantpressung mit 16 mm Crimplänge, abgerundete Innenkanten, um dünnwandige Aderendhülsen nicht einzuschneiden, Frontpressung, d. h. Einlegen der Verbinder und Leiter von vorne für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und in engen Räumen, mit neuartigem Präzisions-Stahlfederelement für gleichbleibende Crimpqualität auch bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, über Exzenter nachstellbar, entriegelbare Zwangssperre, ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe mit Weichpolsterung.
Querschnittsbereich: 0,14 – 6 mm²

CIMCO-Artikelnr. 10 1940

Erfragen Sie die Angebote
bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel!**Automatisches Presswerkzeug für Aderendhülsen**

Frontzuführung der Hülse, Trapezpressung, Querschnittsbereich 0,14 - 6 mm²

CIMCO-Artikelnr. 10 4190

**Werkzeugkoffer JUMBO**

Äußerst voluminöser Werkzeugkoffer, ideal zum gleichzeitigen Transport von Werkzeug, Elektromaschinen und Bauteilen. Hergestellt aus unverwüstlichem, schlag- und stoßfestem HDPE-Kunststoff, vielfach vernietet mit besonders stabilem Aluminium-Rahmen, einfacher und komfortabler Transport durch 2-stufig ausziehbaren Teleskop-Handgriff und große, kugelgelagerte Laufräder, 2 über Klick-System auswechselbare Werkzeugtafeln mit neuartigen patentierten Flexipouch-Einstecktaschen, 1 Dokumentenfach, 2 stabile abschließbare Schnappschlösser, 2 Klapp-Tragegriffe für wahlweise waagerechten und senkrechten Transport, 4 Gummi-Bodengleiter. Gewicht: 8,5 kg
Maße (L x B x H): 415 x 500 x 360 mm

CIMCO-Artikelnr. 17 0072

**Werkzeugtasche Textil/Gewebe**

Aus strapazierfähigem Kunststoffgewebe, Taschendeckel zusätzlich verstärkt, für gleichmäßige Verteilung der Traglast, 4 stabile Kunststoff-Bodengleiter sorgen für einen sicheren Stand, der schmutz- und wasserabweisende Kunststoffüberzug am Boden für eine leichte Reinigung, zusätzliche Elastik-Strips am Deckel, zahlreiche Einschubtaschen zur Werkzeugaufnahme, Trolley-Aufnahme und Visitenkartenfach an der Rückseite, praktische Werkzeuglamellen zur flexiblen Werkzeugaufnahme an der Mittelwand, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen (im Lieferumfang enthalten), Öffnungsfunktion 30° und 90° (Seitenwände).
Gewicht: 4,2 kg
Maße (L x B x H): 400 x 470 x 270 mm

CIMCO-Artikelnr. 17 0940

**Werkzeugkoffer Bomber**

Doppelwandiger Hartschalenkoffer aus schlag- und stoßfestem Polyethylen-Kunststoff, extreme Haltbarkeit, nahezu unverwüstlich. Resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Mit 2 Werkzeugtafeln, 2 abschließbaren Kippschlössern, Dokumentenfach, verstellbaren Separationen im Kofferboden. Gewicht: 5,5 kg
Maße (L x B x H): 360 x 475 x 205 mm

CIMCO-Artikelnr. 17 0076

**SOLANGE DER VORRAT REICHT!****www.cimco.de**

Technische Änderungen, Farbabweichungen, Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angebot nur solange der Vorrat reicht. Alle Preisangaben sind gültig bis 31.12.2020 und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Verkauf nur über den Fachgroßhandel.