



# FIX & FLEXIBEL ISOLIEREN

## MIT SCHRUMPFSCHLÄUCHEN

### POLYOLEFIN WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH

dünnwandig 2:1, Sortimente, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224)

#### Technische Daten:

Längsschrumpf: < 5 %

Dauertemperatur: -55 bis 125°C

Schrumpftemperatur: 125°C

Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243)

Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93)

Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)

Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671)

#### SCHRUMPFSCHLAUCH-SET „BLACK“, IN STABILER SORTIMENTSBOX

Durchmesser in mm vorher	Durchmesser in mm nachher	Farbe	Wanddicke in mm	Länge in mm	Stückzahl/ Inhalt	Nachfüllpack*	CIMCO-Artikelnr.
1,5	0,7	schwarz	0,36	35,00	30	100 Stück	18 1681
2,5	1,0	schwarz	0,45	35,00	25	100 Stück	18 1682
3,5	1,5	schwarz	0,45	35,00	20	100 Stück	18 1683
5,0	2,3	schwarz	0,56	35,00	20	100 Stück	18 1684
6,5	3,0	schwarz	0,56	70,00	15	100 Stück	18 1685
9,5	4,5	schwarz	0,56	70,00	10	100 Stück	18 1686
12,5	6,0	schwarz	0,56	70,00	10	100 Stück	18 1687
					<b>130</b>	<b>1 Box</b>	<b>18 1680</b>




#### SCHRUMPFSCHLAUCH-SET „COLOUR“, IN STABILER SORTIMENTSBOX

Durchmesser in mm vorher	Durchmesser in mm nachher	Farbe	Wanddicke in mm	Länge in mm	Stückzahl/ Inhalt	Nachfüllpack*	CIMCO-Artikelnr.
3,5	1,5	grün/gelb	0,45	35,00	20	100 Stück	18 1691
5,0	2,3	rot	0,56	35,00	10	100 Stück	18 1692
5,0	2,3	blau	0,56	35,00	10	100 Stück	18 1693
5,0	2,3	grün/gelb	0,56	35,00	10	100 Stück	18 1694
9,5	4,5	rot	0,56	70,00	10	100 Stück	18 1695
9,5	4,5	blau	0,56	70,00	10	100 Stück	18 1696
9,5	4,5	grün/gelb	0,56	70,00	20	100 Stück	18 1697
12,5	6,0	grün/gelb	0,56	70,00	20	100 Stück	18 1698
					<b>110</b>	<b>1 Box</b>	<b>18 1690</b>



\* Die verschiedenen Größen sind auch einzeln bzw. zum Nachfüllen im Polybeutel (100 Stück pro Beutel) bestellbar.

# WEITERE SCHRUMPFSCHLÄUCHE




**POLYOLEFIN WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH**  
**DÜNNWANDIG 2:1, SCHWARZ, HALOGENFREI UND FLEXIBEL,**  
 FLAMMWIDRIG (VW-1/UL224)

Durchmesser (mm)		Wanddicke	Ausführung					
vorher	nachher	mm	Rolle*		Box*		Stück*	
			L (m)	L (m)	L (m)	L (m)		
1,1	0,5	0,33	18 1600	200	18 1610	12,00	-	-
1,5	0,7	0,36	18 1601	200	18 1611	12,00	-	-
2,5	1,0	0,45	18 1602	200	18 1612	11,50	18 1620	1
3,5	1,5	0,45	18 1603	200	18 1613	11,50	18 1621	1
5,0	2,3	0,56	18 1604	100	18 1614	9,50	18 1622	1
6,5	3,0	0,56	18 1605	100	18 1615	7,50	18 1623	1
9,5	4,5	0,56	18 1606	100	18 1616	6,50	18 1624	1
12,5	6,0	0,56	18 1607	100	18 1617	6,00	18 1625	1
19,0	9,0	0,70	18 1608	100	18 1618	5,00	18 1626	1
26,0	12,5	0,90	18 1609	50	18 1619	3,30	18 1627	1
31,5	15,0	1,00	-	-	-	-	18 1628	5
41,5	20,0	1,00	-	-	-	-	18 1629	5
50,0	25,0	1,00	-	-	-	-	18 1630	5
80,0	41,0	1,46	-	-	-	-	18 1631	5
100,0	51,0	1,46	-	-	-	-	18 1632	5



**POLYOLEFIN WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH**  
**DÜNNWANDIG 2:1, FARBIG, HALOGENFREI UND FLEXIBEL,**  
 FLAMMWIDRIG (VW-1/UL224)

Durchmesser (mm)		Wanddicke	Grün/Gelb		Rot		Blau	
vorher	nachher	mm	Box*	L (m)	Box*	L (m)	Box*	L (m)
2,5	1,0	0,45	18 1640	11,50	18 1660	11,50	18 1670	11,50
3,5	1,5	0,45	18 1641	11,50	18 1661	11,50	18 1671	11,50
5,0	2,3	0,56	18 1642	9,50	18 1662	9,50	18 1672	9,50
6,5	3,0	0,56	18 1643	7,50	18 1663	7,50	18 1673	7,50
9,5	4,5	0,56	18 1644	6,50	18 1664	6,50	18 1674	6,50
12,5	6,0	0,56	18 1645	6,00	18 1665	6,00	18 1675	6,00
19,0	9,0	0,70	18 1646	5,00	18 1666	5,00	18 1676	5,00
26,0	12,5	0,90	18 1647	3,30	18 1667	3,30	18 1677	3,30
			Stück*					
vorher	nachher	mm	L (m)	L (m)				
41,5	20,0	1,00	18 1648	5	-	-	-	-
50,0	25,0	1,00	18 1649	5	-	-	-	-
80,0	41,0	1,46	18 1650	5	-	-	-	-
100,0	51,0	1,46	18 1651	5	-	-	-	-



**POLYOLEFIN WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH**  
**DÜNNWANDIG 2:1, TRANSPARENT, HALOGENFREI UND**  
 FLEXIBEL, NICHT FLAMMWIDRIG (VW-1/UL224)

Durchmesser (mm)		Wanddicke	Transparent	
vorher	nachher	mm	Box*	L (m)
2,5	1,0	0,45	18 4250	11,50
3,5	1,5	0,45	18 4251	11,50
5,0	2,3	0,56	18 4252	9,50
6,5	3,0	0,56	18 4253	7,50
9,5	4,5	0,56	18 4254	6,50
12,5	6,0	0,56	18 4255	6,00
19,0	9,0	0,70	18 4256	5,00
26,0	12,5	0,90	18 4257	3,30



**POLYOLEFIN WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH**  
**DÜNNWANDIG 3:1, SCHWARZ, HALOGENFREI UND FLEXIBEL,**  
 FLAMMWIDRIG (VW-1/UL224)

Durchmesser (mm)		Wanddicke	Ausführung			
vorher	nachher	mm	Box*		Stück*	
			L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
1,5	0,5	0,45	18 4260	15	-	-
3,0	1,0	0,65	18 4261	10	-	-
6,0	2,0	0,65	18 4262	10	-	-
9,0	3,0	0,75	18 4263	8	-	-
12,0	4,0	0,75	18 4264	5	-	-
18,0	6,0	0,85	18 4265	5	-	-
24,0	8,0	1,00	18 4266	5	-	-
39,0	13,0	1,50	-	-	18 4267	1
50,0	16,0	2,50	-	-	18 4268	1
80,0	26,0	2,60	-	-	18 4269	1
100,0	33,0	2,60	-	-	18 4270	1



**POLYOLEFIN WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH**  
**DÜNNWANDIG 3:1, SCHWARZ, HALOGENFREI UND FLEXIBEL,**  
 FLAMMWIDRIG (VW-1/UL224), MIT INNENKLEBER

Durchmesser (mm)		Wanddicke	Mit Innenkleber	
vorher	nachher	mm	Stück*	L (m)
3,2	1,0	0,55	18 4280	1,22
6,4	2,2	0,80	18 4281	1,22
9,5	3,2	0,90	18 4282	1,22
12,7	4,2	1,20	18 4283	1,22
19,1	6,3	1,40	18 4284	1,22
25,4	8,5	1,50	18 4285	1,22
39,0	13,5	1,90	18 4286	1,22
50,0	17,0	2,10	18 4287	1,22



Technische Daten und weitere Informationen

