

## LED Baustellenstrahler / Led construction floodlight

CIMCO-Artikelnr.: 11 1580



1. Handgriff
2. Netzschalter und Netzanschluss
3. Arretierschraube
4. Halter
5. Standfuß
6. Standfuß-Arretierschraube

1. Handle
2. Power switch and power socket
3. Fix screw
4. U-shape bracket
5. Stand bracket
6. Stand bracket fix screw

|                     |                                      |                        |  |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| Lichtquelle:        | 10 W integriert (COB)                | Light source:          | 10 W integrated (COB)                    |
| Lumen:              | 700                                  | Lumen:                 | 700                                      |
| Eingangsspannung:   | 12 V / 24 V Gleichstrom              | Input voltage:         | 12 V / 24 V AC/DC                        |
| Farbtemperatur:     | 5500 K - 6000 K                      | Colour temperature:    | 5500 K - 6000 K                          |
| Abstrahlwinkel:     | 120°                                 | Beam angle:            | 120°                                     |
| Abmessungen:        | 148 x 167 x 240 mm                   | Dimension:             | 148 x 167 x 240 mm                       |
| Material:           | Aluminium-Druckguss, gehärtetes Glas | Lamp material:         | Aluminum die-casting and toughened glass |
| Akku: Li-Ion:       | 7,4 V / 4400 mAh                     | Battery: Li-ion:       | 7,4 V / 4400 mAh                         |
| Ladezeit:           | 3 Stunden                            | Charging time:         | 3 h                                      |
| Betriebszeit:       | 4 Stunden                            | Operating time:        | 4 h                                      |
| Schutzart:          | IP 65                                | IP level:              | IP 65                                    |
| Akku-Lebensdauer:   | >500 Mal                             | Battery charging time: | >500 times                               |
| Lagertemperatur:    | -25 °C bis 60 °C                     | Storage temperature:   | -25 °C to 60 °C                          |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 50 °C                     | Working temperature:   | -20 °C to 50 °C                          |
| Luftfeuchtigkeit:   | 0-95 %                               | Humidity:              | 0-95 %                                   |

### Warnung / Warning

Dieses Gerät verwendet einen Lithiumionen-Akku, der bei unsachgemäßem Gebrauch platzen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Akku und Gerät NICHT der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen.
  - Akkuverkabelung NICHT manipulieren.
  - Akkus NICHT beschädigen.
  - Akkus NICHT benutzen, wenn sie Beschädigungen aufweisen.
  - Akkus NICHT mit Wasser in Berührung bringen.
  - Akkus NICHT manipulieren oder modifizieren.
  - Akkus NICHT anders als in der Anleitung beschrieben auswechseln.
  - Akkus NICHT in Feuer oder Wasser entsorgen.
- Missachtung dieser Warnung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.

Please check the following safety rules:

- DO NOT place batteries and devices in the or high temperature.
  - DO NOT tamper with battery wiring.
  - DO NOT puncture or damage the batteries.
  - DO NOT use the batteries that appear damaged.
  - DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
  - DO NOT alter or modify the batteries.
  - DO NOT attempt changing the batteries in any manner other that prescribed in this manual.
  - DO NOT dispose of the battery in the fire or water.
- Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.